調達要求番号：

<table>
<tr><td colspan="4">陸　上　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物　品　番　号</td><td></td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">フレームリフト</td><td colspan="2">ＨＶ－Ｂ２５１０９６</td></tr>
<tr><td>作　　成</td><td>平成２４年　５月２３日</td></tr>
<tr><td>変　　更</td><td>年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>補 給 統 制 本 部</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のフレームリフト（以下，“本機”という。）について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の1.2による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ Ｚ ８０１１　　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，**調達品目表**による。

3.2　性能

性能は，**調達品目表**による。

3.3　塗装

塗装は，製造者の社内規格によるほか，特に必要とする場合は，**調達品目表**で指示する。

3.4　製品の表示

製品の表示は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3によるほか，特に必要とする場合は，**調達品目表**で指示する。

なお，操作，安全などに関する表示は，標識などは，日本語又は英語によって表示するものとする。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等（以下，“担当官”という。）が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

出荷条件は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6　その他の指示

6.1　附属品

附属品は，製造者の標準附属品１式とする。

6.2　納入書類

6.2.1　添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，本機１台ごとに**表1**による。

表1－添付書類

名称	部数	注記
取扱説明書（日本語版）	各１	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ００００００１の7.1による。
納入装備品等のかしに関する契約条項		ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ００００００１の7.4による。

6.2.2　提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合，**表2**による。

表2－提出書類

番号	名称	時期	部数	提出先	注記
1	取扱説明書（日本語版）	納入時	[a]	[a]	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ００００００１の7.1による。
2	取扱説明書（原本）				ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ００００００１の7.1による。 なお，番号1と同一の場合は，省略するものとする。
注[a]　部数，提出先及び提出の要領（書類又は電子媒体）は，調達要領指定書によって指定する。					

6.3　その他

契約の相手方は，この仕様書及に疑義が生じた場合は，担当官の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	ＨＶ－Ｂ２５１０９６
調達要求年月日	平成　年　月　日	作成年月日	平成　年　月　日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部

1　調達品目

品名	カタログ製品名[a)]	注記
フレームリフト	㈱バンザイ　フレームリフト　ＫＦＢＸ－１２ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	－

注[a)] この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　性能等

同等と判断する要求基準は，次のとおりとする。

a)　能　力　　１０ ０００ ｋｇ～１２ ０００ ｋｇ
b)　受台高さ（最低）　１５０ mm以下
　　　　　（最高）　１ ０００ mm以上
c)　揚　程　　８００ mm以上
d)　アームの調整範囲　５３０ mm～１ ５００ mm以上
e)　本体寸法　　幅１ ０００ mm×長さ２ ７００ mm×高さ１ ６００ mm以下
f)　質　量　　６００ ｋｇ以下
g)　駆動方式　　エアー駆動油圧式
h)　ジャッキポイント　フロントアクスル，デフ，フレームによるリフトアップが可能なこと。

3　製品の表示

製品の表示は，本機の見やすい位置に，ＮＤＳ Ｚ ８０１１に示す１種銘板を取り付けるものとする。